



BRAK 70X0-60/62

Presión de Trabajo Working Pressure	0 ±20 bar (pneumatics) 0 ±200 bar (hydraulics)
Precisión Precision	0,5% FS
Resolución Resolution	0,01 bar
Conexión Connection	Cable or Radio
Protección Protection	IP 40
Alcance Inalámbrico Wireless Range	25 meters
Tiempo Respuesta Response Time	200 ms.

Sensores de presión neumática e hidráulica para aplicación de método de extrapolación según **ISO21069**. Control centralizado en electrónica Ethernet VTEQ.

Pressure Sensors for pneumatic and hydraulic systems, applying extrapolation method according to ISO21069. Centralized control with the VTEQ Ethernet electronics.



LPR 3000

Protección Protection	IP66
Interfaz Interface	10/100 Mbps Fast Ethernet port Wireless IEEE802.11b/g/n
Cámara Camera	1/2.7" CMOS, f2.8mm, F2.6. Zoom 10x. Ángulo de Visión H: 90°, D: 100°
Infrarrojos Infrared	30 IR LED - Auto/Manual Mode
Iluminación Mín Min. Illumination	0 lux (hasta 20 metros) 0 lux (up to 20 meter)

Cámara IP de alta resolución con luz infrarroja para captura automática de **Imagen** y **Placa de Matrícula**. La integración en el Software TestWin evita manipulaciones en la inspección.

High resolution IP camera with infrared light for automatic capture of image and License Plate. Integration into the TestWin Software prevents manipulations in inspections.



VIEW 3000

Protección Protection	IP66
Imagen Image	4 Ángulos Entrelazados Quad-View Display
Cámara Camera	2 o 8 Cámaras con 18 leds 2 or 8 cameras with 18 led
Controles Controls	Zoom, Pausa, Grabación Zoom, Pause, Recording

Sistema de visión inteligente de alta resolución, de instalación Móvil o Fija, con opciones de 2 o 8 cámaras de visión entrelazadas.

Intelligent high resolution vision system for Mobile or Fix installation, in versions with 2 or 8 cameras with interlaced viewing.

